

**SISTEMI SPLIT CON PANNELLO
DI CONTROLLO REMOTO**
**SPLIT SYSTEMS WITH REMOTE
CONTROL PANEL**
TH-RVC

Serie Split - con carena insonorizzata
Split range - with low noise housing

	MBP	LBP
Campo di esercizio (Tc) Operating range (Tc)	5°C ÷ -5°C	-15°C ÷ -25°C
Potenza compressore Compressor power	Sc 2 ÷ 6 HP U 2/5 ÷ 6 HP	3 ÷ 10 HP 0,50 ÷ 5 HP
Potenza frigorifera Refrigerating capacity	Sc 3650 ÷ 11150W U 840 ÷ 10500 W Tc °0 (Ta 32°C)	2400 ÷ 8100 W 470 ÷ 3850 W Tc -20° (Ta 32°C)

Caratteristiche generali - General features

- **Carenatura autoportante in acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica (RAL 7035)**
Self-supporting casing in zinc plated steel varnished with epoxy powder (RAL 7035)
- **Isolamento acustico - Sound insulation**
- **Resistenza carter - Crankcase heater**
- **Silenziatore sulla mandata del compressore - Muffler on the compressor discharge**
- **Attacchi con rubinetti a saldare - Shut-off valves connections to be welded**
- **Sbrinatorio elettrico - Electrical defrost**
- **Pressostato di alta taratura fissa riarmo automatico**
High pressure switch with fixed setting and automatic reset
- **Pressostato di bassa taratura regolabile riarmo automatico**
Low pressure switch with adjustable setting and automatic reset
- **Centralina elettronica di controllo - Electronic control panel**
- **Pannello di controllo remoto (10m) - Remote control panel (10m)**
- **Micro porta con cavo L=2,5m - Door micro switch with 2,5m long cable**
- **Luce cella con cavo L=2,5m - Cold room light with 2,5m long cable**
- **Scarico diretto acqua di condensa - Condensing water direct discharge**
- **Cavo di alimentazione L = 2,5m - Power supply cable L = 2,5m**
- **Imballo incluso - Package included**

Optional

- **Tubazioni precaricate nelle lunghezze di 2,5/5/10m (dove previsto)**
Pre-charged pipe connections of the following lengths: 2,5/5/10m (when provided)
- **Gas diverso**
Different gas
- **Voltaggio diverso**
Different voltage
- **Variatore di velocità ventole condensatore**
Condenser fan speed variator
- **Staffe di montaggio per motocondensatore**
Mounting brackets for condensing unit
- **Separatore olio**
Oil separator
- **Monitor di tensione**
Voltage monitor
- **Interruttore magnetotermico differenziale**
Differential thermomagnetic switch
- **Predisposizione per gestione e/o Master e Slave**
Presetting of electronic remote management and/or Master and Slave
- **Sistema di telegestione**
Management software system
- **Calotta antirumore per compressori scroll**
Low noise jacket for scroll compressors